# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część X. — Wydana i rozesłana dnia 31 marca 1881.

## 21.

## Rozporządzenie ministerstwa handlu z dnia 7 marca 1881,

tyczące się jednostajnego urządzenia i dozorowania przyrządów sygnałowych na zasadzie przepisów o unikaniu przygód na morzu w skutek zetknięcia się okrętów.

## §. 1.

Światła boczne barwiste ustawiane być powinny zawsze tak, aby nie zawa-

dzały linom i aby żagle okretu w żadnym razie nie mogły ich zasłaniać.

Swiatła ustawiczne boczne u parowców kołowych ustawiane być powinny na najwyższych, najodleglejszych częściach kołownic, u okrętów szrubowych według okoliczności na końcach pomostu do komendy, wystających ku stronie zewnetrznej burty.

Białe światło przodowe, którego używać mają tylko parowce w ruchu będące, przymocowane być powinno tak samo, jak światła ustawnicze barwiste całkiem nieruchomo w ten sposób, jak to jest rozporządzone w przepisie międzynarodowym, tyczącym się unikania przygód na morzu w skutek zetknięcia się okrętów (Rozporządzenie ministerstwa handlu z d. 20 stycznia 1880 Dz. u. p. Nr. 10).

## §. 2.

Zasłony świateł bocznych umieszczone być powinny i trwale umocowane po za liniami skośnemi i poziomemi, na platformach lub na zórawiach, albo, jeżeli są te okręty szrubowe lub parowce kołowe, w miejscach w §. 1 oznaczonych.

Zórawie, na których zasłony takie będą umieszczone, dosięgać mają strony zewnętrznej w ten sposób, aby światła ustawnicze, które nie powinny być nigdy przymocowane do lin, mogły być widzialnemi w przepisanym kierunku i bez przerwy.

Na statkach żaglowych o mniej niż 80 tonnach, nie używających żagli poprzecznych, wolno przymocować platforme i zasłony do lin ukośnych przedniego

masztu.

Zasłony świateł bocznych umieszczone być muszą w taki sposób, aby odpowiadały celowi, do którego zasłony te według przepisów międzynarodowych, tyczących się unikania przygód na morzu w skutek zetknięcia się okrętów, mają służyć.

12

Zasłona latarni ustawniczej na części sterowej burty, powinna być zielona

na lewym boku burty, czerwona.

Dla zapobieżenia, aby przy ustawianiu świateł na burcie okrętu nie przemieniono czerwonego na zielone, miejsca, w których się ustawia lub klatki latarni urządzić należy w taki sposób, aby światło czerwone ustawione być mogło tylko na lewym boku okrętu a zielone tylko na części sterowej.

## §. 3.

Latarnie ustawnicze wyrabiane być mają z miedzi lub z białej blachy i wewnatrz całkiem pobielone; nadto latarnie boczne pomalowane być powinny zewnatrz taka sama barwa, jakiej sa szkło i zasłony, przeto latarnie ustawnicze sterowej części okrętu zielona, latarnie z lewego boku czerwona.

Kształt latarni bocznych jakoteż przodowych, wyobrażony jest na figurach 1, 2, 3 i 4, wymiary zaś ich podane sa w tablicy, przy końcu rozporzadzenia niniejszego zamieszczonej, w której okręty podzielone sa na 3 rozmaite kategorye.

#### §. 4.

Nie pozwala się używać do latarni ustawniczych szkieł zwyczajnych jednostajnej grubości, łukowato zagiętych, lecz rozporządza się wyraźnie, że do latarni bocznych barwistych używane być maja wyłacznie tylko soczewki płaskowklesłe (Fig. 5) a do latarni świateł białych przodowych dla parowców, wyłacznie tylko soczewki bezbarwne dyoptryczne (Fig. 6). Statki o mniej niż 25 tonnach i barkasy parowe nie ulegają temu przepisowi.

Soczewki i szkła latarni do części sterowej mają być błękitno-zielone, do lewego boku okrętu wiszniowe i tak mocnej barwy, aby barwy ich można było

doskonale odróżnić z przepisanej odległości.

Wymiary soczewek i szkiel w mowie będacych podane sa w tablicy, przy końcu przepisu niniejszego zamieszczonej.

## §. 5.

Do każdej latarni ustawniczej powinna być lampa urządzona do oliwy chociażby zwyczajnie używać miano lampy urządzonej do nafty.

Używanie do oświetlenia latarni ustawniczych parafiny, nie jest dozwolone. Bańki lamp do tych latarni powinny być dostatecznej wielkości, t. j. powinny mieć taka pojemność, aby w nich mogło się zmieścić tyle oliwy lub nafty, ile potrzeba najmniej na 16 godzin palenia.

W bańkach do lamp urządzonych na naftę, umieścić należy zwyczajną gabke w dobrym gatunku, aby wsiakała w siebie nafte w lampie bedaca i nie pozwalała jej rozlewać się, gdy morze jest wzburzone.

Bańka powinna być tak urządzona, aby płomień znajdował się w środku

poziomego luku soczewek, w połowie wysokości tychże.

Oprócz knotów taśmowych można do lamp olejnych używać także knotów sznurowych; lecz lampy takie ustawiać należy w takiej odległości od siebie, aby płomień ich dorównał wielkości płomienia knotów taśmowych.

Figury 7, 8, 9, 10 i 11 wyobrażają rozmaite urządzenia knotów a tablica

do niniejszego rozporządzenia dołączona, podaje wymiary tychże.

#### **§.** 6.

Oprócz tego, że wewnętrzne ściany latarni ustawniczych mają być wszędzie dobrze pobielone, każda latarnia, czy to do oliwy czy do nafty urządzona (z wyjatkiem latarni na statkach o mniej niż 25 tonnach i na barkasach parowych), zaopatrzona być powinna nadto reflektorem odpowiednim, siłę światła ile możności podwyższającym, wyrobionym z metalu i gładko wypolerowanym.

Reflektory urządzone być powinny do zdejmowania i to tak, aby można

było ustawiać je bez trudności, czy lampa jest oliwna czyli też naftowa.

## §. 7.

Szkło latarni ze światłami okrągłemi, których używać mają okręty stojące na kotwicy, powinno być kuliste, bezbarwne wszędzie jednostajnej grubości i obwiedzione siatką ochronną drucianą.

Oka siatki tej powinny być tak wielkie, aby światło latarni widzialne być

mogło naokoło ile możności bez przerwy.

Kształt latarni tych wyobrażony jest fig. 12, wymiary zaś podane są w ta-

blicy przy końcu zamieszczonej.

Latarnie okrągłe z czerwonem szkłem, których używać winny okręty, gdy w skutek jakiejkolwiek przygody staną się niezdolnemi do wykonywania obrotów, powinny być takiej samej konstrukcyi i takich samych wymiarów, jak opisane tu latarnie ze światłami okrągłemi.

#### §. 8.

Latarnie z szkłem zielonem i czerwonem, jakoteż z szkłem bezbarwnem dla łodzi rybackich i innych łodzi odkrytych, powinny być takie, aby widzialność ich równała się przepisanej widzialności statków o mniej niż 25 tonnach.

Latarnie okragłe czerwone i zielone, których używać winny statki łowiące ryby cierzeńcem lub niewodem, powinny być takiej samej konstrukcyi, jak latarnie okrągłe białe, opisane w §. 7 a wymiary ich zgadzać się powinny z wymiarami latarni okrągłych bezbarwnych, przepisanych dla statków o mniej niż 25 tonnach.

## §. 9.

C. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie obowiązane są korzystać z każdej nastręczającej się sposobności do obejrzenia latarni ustawniczych i sygnałów mglanych okrętów austryackich, znajdujących się w okręgu urzędowym tychże urzędów, mianowicie zaś w takim przypadku, gdy mają słuszną przyczynę dorozumiewać się, że przepisy niniejsze nie są zachowywane.

Obowiązek ten cięży także na c. i k. urzędach konsulowskich co do okrętów

austryackich, stojących w ich okręgu urzędowym.

Te światła ustawnicze, które uznane będą za odpowiadające przepisom,

zaopatrzyć należy cechą urzędową, wyłącznie do tego służącą.

We wszystkich takich przypadkach, gdyby latarnie ustawnicze lub sygnały mglane nie odpowiadały zupełnie przepisom, czynniki c. k. urzędów portowych i zdrowotnych morskich a względnie c. k. urzędów konsulowskich zniewolić mają kapitana okrętu, aby się zaopatrzył w przepisane przyrządy do dawania sygnałów.

§. 10.

Gdy się rozmaite latarnie rewiduje, przekonać się należy szczególnie, czy do tych latarni podczas deszczu, lub jeżeli wystawione są na uderzanie fal, woda

nie może wejść i zgasić płomienia; podobnież nie należy spuszczać z uwagi, że doniosłość światła zależy nie tylko od wielkości i natężenia płomienia, lecz zawsze także od wysokości miejsca, w którem jest umieszczone i że przeto świateł tych nie można ustawiać niżej, jak w wysokości 2 metrów nad powierzchnia morza.

C. k. kapitanaty portowe zachowuja na okaz po jednym egzemplarzu rozmaitych rodzajów przepisanych latarni ustawniczych.

#### §. 11.

Jeżeli kapitan okrętu austryackiego, pomimo otrzymanego wezwania (§. 9) i chociaż to jest możebne, nie uczyni zadosyć postanowieniom niniejszego przepisu, c. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie a względnie c. i k. urzędy konsulowskie karać go będą grzywnami w granicach ustanowionych w artykule 28 rozporządzenia ministerstwa handlu z dnia 20 stycznia 1880 (Dz. u. p. Nr. 10), wpływającemi do funduszu wsparć dla marynarzy, a które w razie niemożności ściagnięcia, zamieniane być mają na karę aresztu, licząc po jednym dniu za każde pięć złotych.

Od orzeczenia wydanego przez c. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie, tudzież przez c. i k. urzędy konsulowskie odwołać się można w przeciągu dni 15 do c. k. Władzy morskiej w Tryeście.

Jeżeli ta potwierdzi wyrok pierwszej instancyi, chociażby ze złagodzeniem

wymiaru kary, dalsze odwołanie się jest niedopuszczalne.

Nadto c. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie mogą zabronić wyprawienia takiego okrętu, dopóki żądane zmiany (jeżeli rozumie się uskutecznienie ich natychmiast jest możebne) nie będą poczynione, do czego jednak szypra wcześnie wezwać należy.

## §. 12.

Każdy kapitan odpowiedzialny jest za szkodę będącą następstwem przekroczenia niniejszego przepisu.

## §. 13.

C. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie oglądać mają latarnie ustawnicze i sygnały mglane także okrętów węgierskich, znajdujących się w ich okręgu urzędowym i mają prawo zniewolić je tak samo, jak okręty austryackie, aby się zastosowały do niniejszych przepisów. Dostrzeglszy uchybienie przepisom, czynniki te uczynić mają wezwanie, aby mu zaradzono. Gdyby wezwaniu ich, do zaradzenia dostrzeżonemu uchybieniu przepisom, nie uczyniono zadosyć, zdać mają niezwłocznie sprawę z tego co zaszło c. k. Władzy morskiej, która w sposób stósowny uwiadomi c. k. Władzę morską w Rjece.

C. k. urzędy portowe i zdrowotne morskie mają także prawo rewidować przyrządy sygnałowe okrętów zagranicznych, znajdujących się w ich okręgu urzędowym, ale w tym względzie winny baczyć tylko na to, aby wzmiankowane przyrządy do dawania sygnałów odpowiadały przepisom, tyczącym się unikania przygód na morzu przez zetknięcie się okrętów, mianowicie zaś, aby ich latarnie ustawnicze były dostatecznie widzialne z przepisanej odległości i aby oświecały

przepisany łuk widnokregu.

W razie dostrzeżenia uchybień zdać należy sprawe c. k. Władzy morskiej w Tryeście, która następnie za pośrednictwem ministerstwa handlu uwiadomi Władze tego państwa, do którego okręt należy.

Gdyby okręt zagraniczny nie był zgoła zaopatrzony w przyrządy sygnałowe w przepisach międzynarodowych ustanowione, właściwy c. k. urząd portowy i zdrowotny morski wytoczy mu na zasadzie artykułu 28 rozporządzenia ministerstwa handlu z dnia 20 stycznia 1880 (Dz. u. p. Nr. 10) postępowanie karne o przekroczenie przepisów, tyczących się unikania przygód na morzu przez zetknięcie się okrętów.

#### §. 14.

Każdy dowódca okrętu obowiązany jest zaopatrzyć się w egzemplarz niniejszego rozporządzenia, zachowywać go razem z dokumentami okrętowemi i pokazać na żądanie urzędu portowego lub konsulowskiego.

#### §. 15.

Rozporzadzenie niniejsze nabywa mocy obowiazującej od dnia ogłoszenia. Od tegoż samego dnia traci moc swoje rozporzadzenie ministerstwa handlu z dnia 1 maja 1878 (Dz. u. p. Nr. 53).

Pino r. w.

T a b l i c a
wymiarów latarni ustawniczych i ich części składowych.

| wymatow latarii ustawinozyon i ich częsci składowych. |  |  |   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
|   |  | Wymiary                                    |   |  |  |  |  |
| Rodzaj<br>latarni                                     | Latarnie i ich części składowe   | Okręty o wię-<br>cej niż 200 *)<br>tonnach | Okręty<br>i barki od 200<br>aż do 25 *)<br>tonnów | Kryte statki<br>o mniej niż<br>25 tonnach*)<br>i barkasy<br>parowe |  |  |  |
|   |  | milimetry                                  |   |  |  |  |  |
| Latarnie boczne                                       | Klatki.  |  |   |  |  |  |  |
|   | Wysokość od wewnętrznej strony dna latarni aż do dolnego brzegu pokrywy  | 280  | 230   | 150  |  |  |  |
|   | Wysokość od dolnego brzegu pokrywy aż do (1888) najwyższego brzeg: komina  | 130  | 110   | 70   |  |  |  |
|   | Srednica komina  | 120  | 100   | 60   |  |  |  |
|   | Szerokość każdej z dwóch tylnych części sty-   | 230  | 170   | 120  |  |  |  |
|   | Soczewki i szkła.  |  |   |  |  |  |  |
|   | Cięciwa poziomego wewnetrznego łuku soczewek czer-<br>wonych i zielonych, nie licząc części wprawionej w la-<br>tarnią   | 180  | 120   |  |  |  |  |
|   | Cięciwa poziomego wewnętrznego łuku szkieł czerwo-<br>nych i zielonych zagiętych jednostajnej grubości a<br>według okoliczności soczewek, nie licząc części<br>wprawionej w latarnią | _  | _   | 100  |  |  |  |
|   | Wysokość czyli odłegłość górnego brzegu od dolnego<br>brzegn soczewek czerwonych i zielonych, nie licząc<br>części wprawionej w latarnia   | 127  | 95  | _  |  |  |  |
|   | *) Pojemność w tonnach brutto.   |  |   |  |  |  |  |

|  |  | Wymiary                                    |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Rodzaj<br>latarni  | Latarnie i ich części składowe   | Okręty o wię-<br>cej niż 200 °)<br>tonnach | Okręty<br>i barki od 200<br>aż do 25 °)<br>tonnów | Kryte statki<br>o mniej niż<br>25 tonnach*)<br>i barkasy<br>parowe |
|  |  | milimetry                                  |   |  |
|  |  |  |   |  |
| Latarnie boczne  | Grubość szkła soczewek w środku ich wysokości  | 33   | 30  | _  |
|  | Długość pionowego łuku soczewek, nie licząc części<br>wprawionej w latarnia  | 150  | 100   |  |
|  | Wysokość czyli odległość od górnego do dolnego brzegu<br>szkieł czerwonych i zielonych zagiętych jednostajnej  |  | *****   |  |
|  | grubości a wędług okoliczności soczewek, nie licząc<br>części wprawionej w latarnią  | _  |   | 75   |
|  | Knoty.   |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  | Srednica knota skretkowego   | 5  | 5   | _  |
|  | lub szerokość knota taśmowego, łukowato zaprawio-<br>nego, do lamp olejnych  | 30   | 20  | 15   |
|  | Szerokość knota taśmowego w linii prostej zaprawianego<br>do lamp naftowych  | 17   | 8   | 8  |
|  | lub średnica knota taśmowego okrągło zaprawianego<br>do lamp naftowych   | 8  | _   | _  |
|  | 40 mmp   |  |   |  |
| e  |  |  |   |  |
| dow<br>**  | Wysokość latarni przodowej   | przynajmniej<br>190                        | równa wysokości le                                | atarni becznych  |
| Latarnie przodowe<br>parowców **   | Wysokość szkła dyoptrycznego, pie licząc części wpra-  |  |   |  |
|  | wionej w latarnia  | 130  | 100   | _  |
| ntar<br>pa   | Wymiary knotów do lamp olejnych  | przynaj:                                   | mniej jak latarni i<br>12                         | —  |
| La   | y many known them on you do many nation you  |  |   |  |
| oowinny<br>otwicy i<br>hrotów,<br>kie  | Wysok of / leterni was a harrisa   | 400  | 300   | 300  |
| koty<br>obre   | Wysokość latarni razem z kominem   | 200  | 150   | 150  |
| Latarnie okrągie, które p<br>mieć okrety stojące na ko<br>nie mogące wykonywać ok<br>tudzień statki rybach | Srednica knota skretkowego do lamp dwukno-   |  | 5   |  |
|  | towych olejnych  | 5  | 9   | 5  |
|  | prawianego, do lamp naftowych  | 12   | 8   | 8  |
|  | Wewnętrznaśrednica knota zaprawianego okrągło /≠ \.  | 8  | 8   | 8  |
| Hea  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  |  |  |   |  |
|  | *) Pojemność w tonnach brutto.  **) Łodzie parowe o mniej niż 25 tonnach płynace przy pomocy pary, powinny mieć oprócz dwóch świateł ustawniczych pobocznych jeszcze to białe światło, które według przepisu mieć powinny, gdy stoja na kotwicy. |  |   |  |

## 22.

## Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 14 marca 1881,

tyczące się przyłączenia gmin Chodnowice, Tyszkowice i Chraplice do okręgu Sądu delegowanego miejsko-powiatowego przemyskiego w Galicyi.

Na zasadzie ustawy z dnia 11 czerwca 1868 (Dz. u. p. Nr. 59) oddziela się gminy Chodnowice, Tyszkowice i Chraplice od okręgu Sądu powiatowego niżankowickiego i przyłącza do okręgu Sądu delegowanego miejsko-powiatowego przemyskiego.

Rozporządzenie niniejsze nabywa mocy od dnia 1 czerwca 1881.

Pražák r. w.

## 23.

## Obwieszczenie ministerstwa skarbu z dnia 25 marca 1881,

o zaprowadzeniu w Prosicenym Kamieniu, Lisijciaku i Sto Rochu przykomorków, z zakresem działania komor pomocniczych II klasy.

Według doniesienia kr. węgierskiego ministerstwa skarbu, zaprowadzone zostały w Prosicenym Kamieniu, Lisijciaku (w siedzibie dawnego przykomorka modragredackiego) i w Sto Rochu (w siedzibie dawnego przykomorka malihalańskiego) przykomorki z zakresem działania komor pomocniczych II klasy.

Dunajewski r. w.

## 24.

## Ustawa z dnia 30 marca 1881.

o dalszem pobieraniu podatków i opłat, tudzież o pokryciu wydatków rządowych w ciągu miesięcy kwietnia i maja 1881.

Za zgodą obu Izb Rady państwa postanowiłem i stanowię co następuje:

## §. 1.

Upoważnia się Rząd do pobierania nadal w ciągu miesięcy kwietnia i maja 1881 istniejących podatków stałych i niestałych, tudzież opłat i dodatków według ustaw o opodatkowaniu obecnie obowiązujących a mianowicie dodatków do podatków stałych w wysokości, ustawą skarbową z dnia 28 maja 1880 (Dz. u. p. Nr. 53) oznaczonej.

O ileby w ustawach o podatkach obecnie obowiązujących zaprowadzona została zmiana przed końcem maja 1881, pobór podatków odbywać się ma na zasadzie tychże zmian.

#### §. 2.

Wydatki administracyjne w ciągu miesięcy kwietnia i maja 1881 pokrywane będą w miarę potrzeby na rachunek dotacyj, które ustawą skarbowa na rok 1881 w odpowiednich rozdziałach i tytułach ustanowione być mają.

## §. 3.

Dotacya szczególna, ustawa z dnia 5 lipca 1878 (Dz. u. p. Nr. 88) na nabycie dla państwa kolei południowo-zachodnich dolno-austryackich wyznaczona a w r. 1879 nie wydana, której używanie aż do końca maja 1880 ustawa z dnia 25 marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 31) i aż do końca marca 1881 ustawa skarbowa z d. 28 maja 1880 (Dz. u. p. Nr. 53) na rok 1880, artykuł VI, ustęp 5 zostało przyzwolone, tudzież dotacya, ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1878 (Dz. u. p. Nr. 27) na rok 1878 dla kolei naddunajskiej i połączenie tejże z koleją Franciszka Józefa, wyznaczona a w r. 1879 nie wydana, której używanie aż do końca marca 1881 dozwolone zostało ustawa z dnia 1 czerwca 1879 (Dz. u. p. Nr. 86) na wybudowanie tej kolei, używana być może jeszcze aż do końca maja 1881; dotacye jednak te tak uważane być maja, jak gdyby wyznaczone były w preliminarzu 1880 r. w myśl artykulu VI, ustęp 4 ustawy skarbowej na rok 1880.

## §. 4.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi skarbu. Wiedeń, dnia 30 marca 1881.

## Franciszek Józef r. w.

Taaffe r. w. Ziemiałkowski r. w. Falkenhayn r. w. Pražák r. w. Conrad r. w. Welsersheimb r. w. Dunajewski r. w. Pino r. w.

## 25.

## Ustawa z dnia 30 marca 1881,

zmieniająca terminy wyznaczone do postępowania reklamacyjnego w celu uregulowania podatku gruntowego.

Za zgodą obu Izb Rady państwa postanowiłem i stanowię co następuje:

## Artykuł I.

Termin 45dniowy do wnoszenia reklamacyj w artykule I, §. 37 ustawy z d. 6 kwietnia 1879 (Dz. u. p. Nr. 54) ustanowiony, który stósownie do artykułu VII. ustęp 1 ustawy z dnia 28 marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 34) poczynać się miał od dnia 1 marca 1881, przedłuża się aż do 15 czerwca 1881.

Upoważnienie do przedłużenia terminu, nadane Rzadowi w ustępie 2 artykulu VII ustawy z dnia 28 marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 34) traci moc swoje.

## Artykuł II.

Terminy wyznaczone w artykule VIII ustawy z dnia 28 marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 34) przewodniczącemu komisyj szacunkowych powiatowych do dokończenia wskazanych tamże czynności urzędowych aż do końca grudnia 1881, przedłużają się aż do końca czerwca 1882 a termin naznaczony tamże przewodniczącemu komisyj reklamacyjnych aż do końca lutego 1882, przedłuża się do końca sierpnia 1882.

## Artykuł III.

Termin sześciomiesięczny, wyznaczony stósownie do artykulu IX ustawy z dnia 28 marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 34) komisyom szacunkowym powiatowym do sprawdzenia operatów reklamacyjnych, przedłuża się aż do końca lutego 1882.

## Artykuł IV.

Termin, który stósownie do artykułu X ustawy z dnia 28 marca 1880 wyznaczony być miał komisyi naczelnej do ukończenia robót, przedłużony być ma najmniej na dwa miesiące.

## Artykuł V.

Termin w artykule III i XI ustawy z dnia 28 marca 1880 (Dz. u. p. Nr. 34), do wyrównania podatków po skończeniu postępowania reklamacyjnego, na koniec czerwca 1882 a względnie pocz tek trzeciego ćwierćrocza 1882 wyznaczony, uchyla się i postanawia, że termin do wyrównania podatków ustanowiony będzie osobną ustawą.

## Artykuł VI.

Ustawa niniejsza nabywa mocy obowiązującej od dnia ogłoszenia.

## Artykuł VII.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi skarbu. Wiedeń, dnia 30 marca 1881.

## Franciszek Józef r. w.


Taaffe r. w.

Dunajewski r. w.

## Sprosto wanie.

W Części V Dziennika ustaw państwa, wydanej dnia 22 lutego 1881 a mianowicie w rozporządzeniu ministerstwa skarbu z dnia 11 lutego 1881 (Dz. u. p. Nr. 11) pod II, w ostatnim wierszu ustępu 3, zamiast: "pod I, 2, 3 i 4" powinno być: "pod I. 2 i 3".





# Figury wyobrażające latarnie w

